SD52-5

主要参数

维修与服务

维护保养简单、方便、成本低

- 1. 醒目标识、准确提示对及其进行正确保养, 电瓶负维护;
- 2. 两侧开启式机罩内部部件充分暴露,轻松实现检查、维护及保养。
- 3. 由于可靠性高,平均无故障时间长,使用维护成本较其他厂家低。

服务准则: 山推服务 时时处处

- 1. 服务网络遍及全国,服务半径和及时性满足用户对山推服务的需求,完善的配件服务体系和诚信的服务承诺,体现了山推服务,时时处处的准则。
- 2. 跟踪服务,确保用户在产品的质保期内理论讲解、指导方面的培训。确保用户得到全面的使用维护和保养技能。

主要技术性能指标

整机性能:		单位:	参数:
最小转弯半径		m	4.2
爬坡度		0	30
稳定性		0	35
履带中心距		mm	2500
接地长度		mm	3940
最小离地间隙		mm	609
行走速度		km/h	
前进:	1档		3.8
	2档		6.8
	3档		11.8
后退:	1档		5.1
	2档		9.2
	3档		15.8
半U型铲:			
铲刀容量		m ³	18.5
长		mm	4695
高		mm	2265
最大提升高度		mm	1660
最大切土深度		mm	720
最大倾斜量		mm	730
发动机:			

整机性能:	单位:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
型号	7-12-	重庆康明斯
空亏		里庆咏明别 QSK19
<u>类型</u>		四冲程、直列、水冷
大生		电控、涡轮增压
		空空中冷柴油机
缸数 -缸径 × 冲程	mm	モエヤ々未加が 6 - 159 × 159
排量	Itr	19
传动系统	TU TU	19
液力变矩器		单级、单相、三元件、带闭锁离合器
/X/J X ACTO		十級、十四、一ル厂、中川映画口面
		□
又还怕		前进三档、倒退三档
中央传动		一级直齿轮、一级螺旋锥齿轮减速、飞溅润滑
转向离合器		湿式、多片、弹簧压紧、液压分离(手动)、与制动联动
		湿式、多片、弹簧压紧、液压分离(手动、脚踏)、与离合
转向制动器		联动、常闭式
终传动		一级直齿轮、一级行星齿轮减速、飞溅润滑型
底盘		
- 托轮数目		2个/单侧
支重轮数目		7个/单侧;其中单边4个,双边3个
链轮齿块个数		5个/单侧;5齿/单个齿块
履带板宽度	mm	610 (710、810可选)
履带节距	mm	280.0
履带型式		主节式、单履刺、密封润滑
履带板数目		40块/单侧
单齿松土器		
最大提升高度	mm	1435
最大入土深度	mm	1105

